



- Ahorro de energía hasta de un 40% gracias al alto rendimiento hidráulico y al regulador de frecuencia integrado: presión constante
- Bomba autocebante con tanque de 2 l preinstalado
- Autodiagnóstico
- Protección contra la marcha en seco y contra la sobrecalentamiento del motor

Modelo: **EVOTRONIC 350**  
 Artículo: **N4501330**  
 Cód. de barras: **7630014581177**

EVOTRONIC 350 es un sistema compuesto por una electrobomba multicelular autocebante con el cuerpo de la bomba de acero inoxidable, con un convertidor de frecuencia electrónico que, en base a la demanda efectiva de agua, permite mantener la presión constante de la instalación, reduciendo o aumentando la velocidad de rotación del motor de la electrobomba.



### APLICACIONES

ideales para la irrigación de prados y parterres, lavado de terrazas y pavimentos externos, el llenado y vaciado de depósitos y palanganas

<b>POTENCIA ABSORBIDA</b>	1100 W	<b>CABLE DE ALIMENTACIÓN</b>	1.5 m
<b>TENSIÓN</b>	230 V	<b>BOCAS DE ASPIR./IMPULSIÓN</b>	33.25 mm (1" F)
<b>CAUDAL</b>	5600 l/h	<b>ALTURA MÁX. ASPIR. RECOMENDADA</b>	8 m
<b>ALTURA DE ELEVACIÓN</b>	57 m	<b>PESO</b>	13.3 kg
<b>ABSORCIÓN</b>	7 A	<b>DIMENSIONES EMBALAJE</b>	30 cm x 42 cm 35 cm h
<b>Nº IMPULSORES</b>	4		-
<b>CLASE DE PROTECCIÓN</b>	IPX5		
<b>CUERPO BOMBA</b>	Acero Inox		x 4