



- Risparmio energetico fino al 40% grazie alle alte prestazioni idrauliche e al regolatore di frequenza integrato: pressione costante
- Pompa autoadescante con serbatoio 2l preinstallato
- Auto-Diagnosi
- Protezione contro la marcia a secco e contro il surriscaldamento motore
- Made in Italy

Modello: **EVOTRONIC 350**
 Codice: **N4501330**
 Barcode: **7630014581177**

EVOTRONIC 350 è un sistema composto da un'elettropompa multicellulare autoadescante con corpo pompa in acciaio inox, da un convertitore di frequenza elettronico che, in base all'effettiva domanda di acqua, permette di mantenere la pressione costante nell'impianto, riducendo o aumentando la velocità di rotazione del motore dell'elettropompa.



APPLICAZIONI

Irrigazione di aiuole, prati
 Lavaggio di terrazze e pavimenti esterni
 Riempimento o lo svuotamento di bacini o cisterne

POTENZA ASSORBITA	1100 W	CAVO ALIMENTAZIONE	1.5 m
TENSIONE	230 V	BOCCHIE ASPIR/MANDATA	33.25 mm (1" F)
PORTATA	5600 l/h	ALTEZZA MAX.ASPIR.CONSIGLIATA	8 m
PREVALENZA	57 m	PESO	13.3 kg
ASSORBIMENTO	7 A	IMBALLO	30 cm x 42 cm 35 cm h
N° GIRANTI	4	ACCESSORI	-
CLASSE DI PROTEZIONE	IPX5		
CORPO POMPA	Acciaio inox		x 4