





Модель: **FP14KVX** Серийный: **N2101140**

Штрих-код: 8010583529050

- Эргономичная ручка
- Корпус насоса из нержавеющей стали

Погружные насосы для условно грязной воды с эргономичной ручкой и кабелем длиной 10 м.





ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Дренаж выгребных ям, устранение затоплений и удаление жидкости из сточных колодцев.

мощность	600 Вт	МАКС. ГЛУБИНА ПОГРУЖЕНИЯ	7 м
ВИНЭЖЕЧПАН	230 B	МАКС. ТЕМПЕРАТУРА ЖИДКОСТИ	35°C
производительность	14400 л/ч	МАКС. РАЗМЕР ПРИМЕСЕЙ	22 мм
МАКС. ВЫСОТА ПОДЪЁМА	8 м	ЗАПУСК/ОСТАНОВКА	370 мм / 190 мм
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК	2.5 A	MACCA	5.3 кг
КОРПУС НАСОСА	Нержавеющая сталь	РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ	20 х 18.6 х 34.5 см
ВХОДНОЙ ПАТРУБОК	41,90 мм (1"1/4)	КОЛ-ВО НА ПАЛЛЕТЕ	100
МИН. ВЫСОТА ВСАСЫВАНИЯ	36.5 мм	ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	Соединительная муфта

