



Модель: **SCM 4" PLUS**
115/122-M DOM
 Серийный: **N3186270**
 Штрих-код: **7630014505524**

- Корпус насоса из нержавеющей стали
- Вал двигателя из нержавеющей стали
- Блок управления

Погружной насос с блоком управления и асинхронным однофазным двигателем, а также корпусом и валом двигателя из нержавеющей стали. Насосы SCM оснащены графитовым уплотнением и керамическим кольцом встроенным конденсатором и обратным клапаном.



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Система водоснабжения

Полив газонов и клумб

Наполнение/дренаж бассейнов и расширительных баков

МОЩНОСТЬ	2150 Вт	КАБЕЛЬ	50 м H07 RN8 -F
НАПРЯЖЕНИЕ	230 В	ВХОДНОЙ ПАТРУБОК	41.90 мм (1"1/4)
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	6900 л/ч	МАКС. ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ	35 °C
МАКС. ВЫСОТА ПОДЪЁМА	122 м	МАССА	30 кг
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК	10.7 А	РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ	105 x 34 x 13 см
КОЛ-ВО РАБОЧИХ КОЛЁС	17	КОЛ-ВО НА ПАЛLETTE	8
МИН. ДИАМЕТР КОЛОДЦА	100 мм (4")		x 9