



- Trockenlaufschutz dank des Schwimmers
- Ergonomischer Griff
- Pumpenkörper aus Aluminiumguss und rostfreiem Stahl
- Optimierter hydraulischer Wirkungsgrad für hohe Leistung bei geringerem Energieverbrauch
- Made in Italy

Modell: **SUB 330 S AUTO**
 Artikel: **N3016140**
 Barcode: **7630046618087**

Unterwasserpumpe für Brunnen, Bewässerung und Druckbeaufschlagung von Hausinstallationen. SUB 330 S AUTO ist mit einem Schwimmerschalter für den automatischen Betrieb und zum Schutz vor Trockenlauf ausgestattet.



ANWENDUNGSGEBIETE

Bewässerung von Blumenbeeten, Rasenflächen
 Waschen von Terrassen und externen Böden
 Füllung oder Entleerung von Becken oder Zisternen

LEISTUNGS-AUFNAHME	650 W	VERSORGUNGSKABEL	10 m H07 RN8-F
SPANNUNG	230 V	ABSAUG-/ZULAUFÖFFNUNGEN	41.90 mm (1 1/4")
FÖRDERKAPAZITÄT	5600 l/h	MAX. WASSERTEMPERATUR	40 °C
FÖRDERHÖHE	33m	GEWICHT	7.4 kg
AUFNAHME	3 A	VERPACKUNG	21.5 x 17 x 35.5 cm
NR. LAUFRÄDER	3	STK PRO PALETTE	48
MIN. BETRIEBSRAUM	500mm	ZUBEHÖR	
MAX. EINTAUCHTIEFE	7m		x 3