



- Voor diepe putten of putten uit de buurt van waterbronnen.
- Hoge druk: 7,5 bar
- Pomplichaam en motoras van roestvrij staal
- Ingebouwde terugslagklep
- Dubbele mechanische afdichting voor hoge betrouwbaarheid, minder ingrepen en continu gebruik.
- Made in Italy

Model: **SUB 4600/75 Plus**
 Code: **N3200230**
 Barcode: **7630014535316**

Dompelpomp voor putten, voor irrigatie en drukopbouw van huishoudelijke systemen.

SUB 4600/75 Plus heeft een pomplichaam, motoras en motorbehuizing van roestvrij staal: hierdoor kan de pomp permanent in het water worden gelaten zonder gevaar op corrosie. De dubbele mechanische afdichting verhoogt de weerstand van de motoras tegen de ondervonden spanningen tijdens de werking van de pomp.



TOEPASSINGEN

Irrigatie van bloembedden, gazons
 Wassen van terrassen en buitenvloeren
 Vullen of ledigen van bassins of tanks

OPGENOMEN VERMOGEN	1100 W	VOEDINGSKABEL	30 m H07 RN8-F
SPANNING	230 V	INLAAT-/UITLAATOPENING	41.90 mm (1 1/4)
DEBIET	4600 l/h	MAX. WATERTEMPERATUUR	40°C
DRUK/OPVOERHOOGTE	7.5 bar/75 m	GEWICHT	12,5 Kg
STROOMVERBRUIK	5A	VERPAKKING	80 x 23.5 x 10.5 cm
AANTAL WAAIERS	11	STUKS PER PALLET	30
MIN. RUIMTE WERKING	100 mm	ACCESSOIRES	-
MAX. DOMPEL-DIEPTE	27 m		x 5