



- Protezione marcia a secco grazie al galleggiante
- Manico ergonomico
- Corpo pompa in fusione di alluminio e acciaio inox
- Ottimizzazione dell'efficienza idraulica per prestazioni elevate con un minor consumo energetico
- Made in Italy

Modello: **SUB 530 S AUTO**
 Codice: **N3016150**
 Barcode: **7630046618094**

Pompa sommersa per pozzi, per irrigazione e pressurizzazione dell'impianto domestico. SUB 530 S AUTO è dotata di galleggiante per un funzionamento automatico e per protezione contro la marcia a secco.



APPLICAZIONI

Irrigazione di aiuole, prati
 Lavaggio di terrazze e pavimenti esterni
 Riempimento o lo svuotamento di bacini o cisterne

POTENZA ASSORBITA	800 W	CAVO ALIMENTAZIONE	10 m H07 RN8-F
TENSION	230 V	BOCCHIE ASPIR/MANDATA	41.90 mm (1 1/4")
PORTATA	7000 l/h	MAX.TEMPERATURA DELL'ACQUA	40°C
PREVALENZA	35 m	PESO	7.4 kg
ASSORBIMENTO	3,8 A	IMBALLO	21.5 x 17 x 35.5 cm
N°GIRANTI	3	PEZZI PER PALLET	48
MIN.SPAZIO DI FUNZIONAMENTO	500 mm	ACCESSORI	
MAX.PROFONDITÀ DI IMMERSIONE	7 m		x 4