



- Doppel-Gleitringdichtung für hohe Zuverlässigkeit, weniger Wartungsarbeiten und Dauerbetrieb.
- Pumpengehäuse und Motorwelle aus Edelstahl
- Integrierte Rückschlagklappe
- 30 m Sicherheitsseil

Modell: **SUB 6000/75 Plus**
 Artikel: **N32000240**
 Barcode: **7630014535323**

Tiefbrunnenpumpen mit asynchronem Wechstrom-Motor, Edelstahl Pumpengehäuse und Motorwelle. Die SUB 6000/75 Plus hat eine Gleitringdichtung aus Grafit und eine Keramikverstärkung, einen eingebauten Kondensator und eine integrierte Rückschlagklappe.



ANWENDUNGSGEBIETE

Bewässerung von Grünflächen und Blumenbeeten
 Reinigung von Terrassen oder außenliegenden Flächen.
 Befüllen/ Entleeren von Becken oder Zisternen

LEISTUNGS-AUFNAHME	1300 W	KABEL	30 m H07 RN8-F
SPANNUNG	230 V	SAUG-/DRUCKSTUTZEN	41.90 mm (1 1/4)
FÖRDERMENGE	6000 l/h	EMPFOHLENE MAX. ANSAUGHÖHE	40°C
FÖRDERHÖHE	71m / 7.1 bar	GEWICHT	12.5 Kg
NENNSTROM	6A	VERPACKUNG	80x22.5x10.5 cm
ANZAHL LAUFRÄDER	10	STÜCKPALETTE	30
SCHUTZART	100 mm	ZUBEHÖR	-
PUMPENGEHÄUSE	27 m		x 7