



- Для очень глубоких скважин или скважин, расположенных далеко от источников воды
- Высокое давление: 7.5 бар
- Корпус насоса из нержавеющей стали
- Двойное механическое уплотнение для более высокой надёжности, продолжительной работы и лёгкости в обслуживании.
- Вал двигателя из нержавеющей стали
- Встроенный обратный клапан

Модель: SUB 6000/75 Plus
 Серийный: N32000240
 Штрих-код: 7630014535323

Погружной насос с асинхронным однофазным двигателем, а также корпусом и валом двигателя из нержавеющей стали. Насосы SUB 6000/75 Plus идеально подходят для подачи воды из очень глубоких скважин или из скважин, расположенных вдали от источника воды, благодаря высоким характеристикам производительности.



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Система водоснабжения

Полив газонов и клумб

Наполнение/дренаж бассейнов и расширительных баков

МОЩНОСТЬ	1300 Вт	КАБЕЛЬ	30 м H07 RN8 -F
НАПРЯЖЕНИЕ	230 В	ВХОДНОЙ ПАТРУБОК	41.90 мм (1"1/4)
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	6000 л/ч	МАКС. ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ	40 °C
ДАВЛЕНИЕ/МАКС. ВЫСОТА ПОДЪЕМА	71 м/7.1 бар	МАССА	12.5 кг
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК	6 А	РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ	80 x 22.5 x 10.5 см
КОЛ-ВО РАБОЧИХ КОЛЁС	10	КОЛ-ВО НА ПАЛЛЕТЕ	30
МИН. ДИАМЕТР КОЛОДЦА	100 мм (4")		
МАКС. ГЛУБИНА ПОГРУЖЕНИЯ	27 м		x 7