



- Ingebouwde terugslagklep
- Pomplichaam en motoras van roestvrij staal
- Pomplichaam van roestvrij staal
- Ophangkabel 22 m
- Dubbele mechanische afdichting voor hoge betrouwbaarheid, minder ingrepen en continu gebruik
- Made in Italy

Model: **SUB 8 S PLUS**
 Code: **N3200200**
 Barcode: **7630014536023**

Dompelpomp voor putten, voor irrigatie en drukopbouw van huishoudelijke systemen.

SUB 8S Plus heeft een pomplichaam, motoras en motorbehuizing van roestvrij staal: hierdoor kan de pomp permanent in het water worden gelaten zonder gevaar op corrosie.

De dubbele mechanische afdichting verhoogt de weerstand van de motoras nog verder tegen de ondervonden spanningen tijdens de werking van de pomp.

TOEPASSINGEN

Irrigatie van bloembedden, gazons

Wassen van terrassen en buitenvloeren

Vullen of ledigen van bassins of tanks



OPGENOMEN VERMOGEN	1100 W	VOEDINGSKABEL	22 m H07 RN8-F
SPANNING	230 V	INLAAT-/UITLAATOPENING	41.90 mm (1 1/4")
DEBIET	6000 l/h	MAX. WATERTEMPERATUUR	40°C
OPVOERHOOGTE	57 m	GEWICHT	10.6 kg
STROOMVERBRUIK	5A	VERPAKKING	74 x 19 x 16 cm
AANTAL WAAIERS	8	STUKS PER PALLET	30
MIN. RUIMTE WERKING	100 mm	ACCESSOIRES	-
MAX. DOMPEL-DIEPTE	19 m		x 5