



- Allarme che segnala un eventuale calo di pressione nel serbatoio (frequenze di avvio considerevoli e arresti della pompa)
- Protezione contro il funzionamento a secco della pompa e contro il sovraccarico del motore
- Funzione ART (Automatic Reset Test) quando il dispositivo è scollegato per mancanza d'acqua, è programmato per riarmarsi automaticamente fino al ripristino dell'approvvigionamento idrico.

Modello: **DIGIPRESS**
 Codice: **ZB902570**
 Barcode: **7630046602185**

Il dispositivo DIGIPRESS è un pressostato elettronico con manometro digitale integrato. Consente di automatizzare una pompa monofase fino a 2,2 kW. Le pressioni sono facilmente regolabili mediante il pannello di controllo digitale che permette una lettura istantanea. Il DIGIPRESS gestisce l'avvio e l'arresto automatico della pompa, il funzionamento a secco così come il sovraccarico.



APPLICAZIONI

Pompe di superficie
 Pompe sommerse

ALIMENTAZIONE ELETTRICA	230 V	PRESSIONE DI PARTENZA	0,5 ÷ 7 bar
INTENSITÀ MIN.	30 (16) A	PRESSIONE DI ESERCIZIO	1 ÷ 8 bar
FREQUENZA	50/60 Hz	APERTURA DI RACCORDO	G 1/4" H
POTENZA ASSORBITA	2.2 kW	TEMPERATURA DI ESERCIZIO	50 C°
PROTEZIONE	IP 55	PESO	0,28 Kg