



- Alarm dat een mogelijke drukval in de tank signaleert (behoorlijk veel gevallen van het in- en uitschakelen van de pomp)
- Bescherming tegen het drooglopen van de pomp en tegen de overbelasting van de motor
- De ART-functie (Automatic Reset Test), wanneer de voorziening wordt losgekoppeld wegens gebrek aan water, is geprogrammeerd om zichzelf automatisch te resetten totdat de watertoevoer is hersteld.

Model: **DIGIPRESS**
 Code: **ZB902570**
 Barcode: **7630046602185**

De DIGIPRESS-voorziening is een elektronische drukschakelaar met ingebouwde digitale manometer. Het maakt de automatisering mogelijk van een eenfasige pomp tot 2,2 kW. De druk kan gemakkelijk worden aangepast via het digitale bedieningspaneel dat onmiddellijke aflezing mogelijk maakt.

De DIGIPRESS beheert het automatisch in- en uitschakelen van de pomp, het drooglopen en de overbelasting.



TOEPASSINGEN

Oppervlaktepompen
 Dompelpompen

ELEKTRISCHE VOEDING	230 V	AANVANKELIJKE DRUK	0,5 ÷ 7 bar
MIN. INTENSITEIT	30 (16) A	BEDRIJFSDRUK	1 ÷ 8 bar
FREQUENTIE	50/60Hz	OPENING AANSLUITING	G 1/4" H
OPGENOMEN VERMOGEN	2,2 kW	BEDRIJFSTEMPERATUUR	50 °C
BEVEILIGING	IP 55	GEWICHT	0,28 Kg